

●軟質塩ビシート(PVC)

| 厚み(mm) | 幅(mm) | 黒色 | グレー色 | 透明 |
|--------|-------|----|------|----|
| 1 | 1000 | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | 1000 | ○ | | |
| 2 | 1000 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 1000 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 1000 | ○ | ○ | ○ |

※ご注文は、
 厚み(t)×幅(w)×長さ(L)－数量(本)
 両面テープ(のり付)加工も可能ですのでWF付とご記入下さい。

●クロロプレンスポンジ(CRスポンジ)... 単泡(単独気泡)タイプ

| 硬さ | 硬度 | 原反サイズ | 色 |
|----|-----|--------------|-------|
| 軟質 | 15° | 30×1000×1000 | 黒 |
| 一般 | 25° | 30×1000×1000 | 黒・灰・白 |
| 硬質 | 35° | 20×1000×1000 | 黒 |

原反をスライス(2t以上)・カット加工します。
 ※ご注文は、
 厚み(t)×幅(w)×長さ(L)－数量(本)
 両面テープ(のり付)加工も可能ですのでWF付とご記入下さい。

●EPTスポンジ(EPDMスポンジ)... 単泡(単独気泡)タイプ

| 硬さ | 硬度 | 原反サイズ | 色 |
|----|---------|--------------|-------|
| 軟質 | 10°~15° | 30×1000×1000 | 黒・灰・白 |
| 一般 | 20° | 30×1000×1000 | 黒 |

原反をスライス(2t以上)・カット加工します。
 ※ご注文は、
 厚み(t)×幅(w)×長さ(L)－数量(本)
 両面テープ(のり付)加工も可能ですのでWF付とご記入下さい。

●半連泡EPDMスポンジ(半連続気泡)タイプ

柔らかい為、止水シール材等に使用

| 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 色 |
|-------------------|-------|--------|---|
| 3・5・7・10・15・20・25 | 1000 | 2000 | 黒 |

※ご注文は、
 厚み(t)×幅(w)×長さ(L)－数量(本)
 両面テープ付になります。
 又、長物については、お問い合わせ下さい。