

●発泡ポリエチレン製(PEフォーム)...単泡(単独気泡)タイプ
シールバッカー等

硬 さ	発泡倍率	原 反 サ イ ズ	色
軟質	25~30倍	100×1000×1000	黒・灰・白
一般	12~14倍	70×1000×1000	黒・灰・白
硬質	6~10倍	30×1000×1000	黒・灰・白

原反をスライス・カット加工します。

※ご注文は、

厚み(t)×幅(w)×長さ(L) - 数量(本)

両面テープ(のり付)加工も可能ですのでWF付とご記入下さい。

●発泡ポリエチレン製.....連泡(連続気泡)タイプ
オブセル等

原反(100mm×1000mm×2000mm)をスライス・カット加工します。

※ご注文は、

厚み(t)×幅(w)×長さ(L) - 数量(本)

両面テープ(のり付)加工も可能ですのでWF付とご記入下さい。

●発泡ポリウレタン製.....連泡(連続気泡)タイプ
フィルター・隙間塞ぎ等に使用

○ポリエステル系ウレタンフォーム(エアフィルター等)

原反(400mm×1000mm×2000mm)をスライス・カット加工します。

○ポリエーテル系ウレタンフォーム(水抜き等)

原反(800mm×1000mm×2000mm)をスライス・カット加工します。

※ご注文は、

厚み(t)×幅(w)×長さ(L) - 数量(本)

両面テープ(のり付)加工も可能ですのでWF付とご記入下さい。